



模具拉深头材料（浅蓝色）— 型号：HYTAC-B1X



- 拉深的分布性好
- 具有最佳的透明性
- 减少表面的波纹
- 避免拉伸头断裂及粉屑产生
- 耐高温 176° C 散热快
- 耐分布性好，使用寿命长

B1X Character 特性	
颜色 Color	浅蓝色 light blue
密度 Density	672 - 737 kg/m3
耐传导性 Thermal conductivity	0.19 W/mK
保温膨胀系数 Coefficient of thermal expansion	67.7 x 10-6 m/m/° C
抗压强度 Compressive strength	49.2 Mpa
操作温度 Service temperature	176° C

HYTAC -- B1X 标准尺寸

棒材 标准规格尺寸 ROD standard size	直 Diameter		长度 Length				
	英制 INCH	公制 MM	英制 INCH	公制 MM			
B1X-2 * 24	2	51	24	610			
B1X-2.5 * 24	2.5	64	24	610			
B1X-3 * 24	3	76	24	610			
B1X-3.5 * 24	3.5	89	24	610			
B1X-4 * 24	4	102	24	610			
B1X-4.5 * 24	4.5	114	24	610			
B1X-5 * 24	5	127	24	610			
B1X-5.5*24	5.5	140	24	610			
B1X-6 * 24	6	152	24	610			
B1X-7 * 24	7	178	24	610			
B1X-8 * 24	8	203	24	610			
B1X-9 * 24	9	229	24	610			
B1X-9.5 * 24	9.5	241	24	610			
板材 标准规格尺寸 SHEET standard size	厚度 THICNESS		长度 Length		宽度 Width		
	英制 INCH	公制 MM	英制 INCH	公制 MM	英制 INCH	公制 MM	
Hytac B1X, 1.0 x 24 x 24	1.0	25.4	24	610	24	610	
Hytac B1X, 1.0 x 24 x 48	1.0	25.4	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 1.5 x 24 x 24	1.5	38	24	610	24	610	
Hytac B1X, 1.5 x 24 x 48	1.5	38	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 2.0 x 24 x 24	2.0	51	24	610	24	610	
Hytac B1X, 2.0 x 24 x 48	2.0	51	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 2.5 x 24 x 24	2.5	64	24	610	24	610	
Hytac B1X, 2.5 x 24 x 48	2.5	64	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 3.0 x 24 x 24	3.0	76	24	610	24	610	
Hytac B1X, 3.0 x 24 x 48	3.0	76	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 3.5 x 24 x 24	3.5	89	24	610	24	610	
Hytac B1X, 3.5 x 24 x 48	3.5	89	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 4.0 x 24 x 24	4.0	102	24	610	24	610	
Hytac B1X, 4.0 x 24 x 48	4.0	102	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 4.5 x 24 x 24	4.5	114	24	610	24	610	
Hytac B1X, 4.5 x 24 x 48	4.5	114	24	610	48	1219	
Hytac B1X, 6.0 x 24 x 24	6.0	152	24	610	24	610	